

## DISBON

---

### PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle přílohy III vyhlášky č. 305/2011 (EU)

pro výrobek Disbocret 515 Betonfarbe (barva na beton)

DIS-515-001189

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:  
EN 1504-2: ZA.1d a ZA.1e
2. Číslo typu, várky nebo série nebo jiný znak za účelem identifikace stavebního výrobku podle článku 11, odstavce 4:  
číslo várky: viz obal výrobku
3. Plánovaný účel použití od výrobce nebo plánované účely použití stavebního výrobku podle aplikovatelné harmonizované technické specifikace:  
výrobek na ochranu povrchu - nátěrová vrstva  
ochrana proti pronikání cizích látek (1.3)  
regulace obsahu vlhkosti (2.2)  
zvýšující se elektrický odpor (8.2)
4. Jméno, registrovaný obchodní název nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11, odstavce 5:  
DISBON GmbH  
Roßdörfer Str. 50  
64372 Ober-Ramstadt
5. Případné jméno a kontaktní adresa zmocněné osoby, která je pověřena plněním úkolů podle článku 12, odstavce 2:  
není nutné
6. Systém nebo systémy hodnocení a kontroly stability vlastností stavebního výrobku podle přílohy V:  
systém 2+ (pro použití v budovách a technických inženýrských stavbách)
7. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, který je registrován harmonizovanou normou:  
*EN 1504-2, systém 2+:*  
Notifikovaná osoba KIWA, institut pro výzkum polymerů, Quellenstraße 3, 65439 Flörsheim-Wicker, identifikační číslo 1119, provádí prvotní inspekci závodu a vlastní kontroly výroby v závodě i při běžném dozor, hodnocení a posuzování vlastní kontroly výroby v závodě podle systému 2+ a vystavila tento dokument:  
potvrzení o konformitě vlastní kontroly výroby v závodě  
č. 1119-CPR-0711

8. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, pro který bylo vystaveno evropské technické hodnocení:  
není nutné

9. Prohlášené vlastnosti:

EN 1504-2:

Výrobek se používá v systému na ochranu povrchu:

Disbocret OS 2 / B (450, 515),

který se skládá z těchto složek:

Disboxan 450 Fassadenschutz (ochranný prostředek na fasády)

Disbocret 515 Betonfarbe (barva na beton)

### **Vlastnosti v systému výrobek Disbocret OS 2 / B (450, 515)**

<b>odlišné znaky</b>	<b>vlastnosti</b>	<b>harmonizovaná technická specifikace</b>
lineární smrštění	nedeclarováno	EN 1504-2:2004
koeficient tepelné roztažnosti	nedeclarován	
modul pružnosti	$\leq$ GT 2	
propustnost CO <sub>2</sub>	$s_D > 50$ m	
propustnost vodních par	třída I	
kapilární pohlcování vody a propustnost vody	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times h^{0,5}$	
odolnost proti změně teploty	$\geq 1,0 (0,7)^{1)} \text{ N/mm}^2$	
odolnost proti teplotnímu šoku	nedeclarována	
odolnost proti působení chemikálií	nedeclarována	
schopnost vyplnění trhlin	nedeclarována	
odtrhací pokus za účelem posouzení přilnavosti	$\geq 1,0 (0,7)^{1)} \text{ N/mm}^2$	
reakce na oheň	třída E <sup>2)</sup>	
drsnost	nedeclarována	
umístění vystavení vlivu po asi	žádné viditelné vady	
antistatické chování	nedeclarováno	
přilnavost na mokřem betonu	nedeclarována	
nebezpečné látky	nedeclarovány	

<sup>1)</sup> Hodnota v závorkách nejmenší povolená hodnota pro každý odečet.

10. Vlastnosti výrobku podle bodů 1 a 2 odpovídají prohlášeným vlastnostem podle bodu 9. Za vyhotovení tohoto prohlášení o vlastnostech je odpovědný sám výrobce podle bodu 4.

Podpis za výrobce a jménem výrobce:

Jürgen Krichbaum, vedoucí úseku managementu výrobek

Ober-Ramstadt, 01. července 2013

podpis

.....  
(podpis)

# CE

1119

DISBON GmbH  
Roßdörfer Str. 50  
64372 Ober-Ramstadt

09

DIS-515-001189

EN 1504-2:2004

výrobek na ochranu povrchu - nátěrrová vrstva  
EN 1504-2: ZA.1d a ZA.1e

mřížkový test	≤ GT 2
propustnost CO <sub>2</sub>	s <sub>D</sub> > 50 m
propustnost vodních par	test dle I
kapilární pohlcování vody a propustnost vody	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup>
odolnost proti změně teploty	≥ 1,0 (0,7) <sup>1)</sup> N/mm <sup>2</sup>
odtrhávací pokus za účelem posouzení přilnavosti	≥ 1,0 (0,7) <sup>1)</sup> N/mm <sup>2</sup>
reakce na ohe	test dle E
umělé vystavení vlivu počasí	žádné viditelné vady

<sup>1)</sup> Hodnota v závorkách je nejmenší povolená hodnota pro každý odečet.

DISBON GmbH - sídlo: D-64372 Ober-Ramstadt - okresní soud Darmstadt HRB (obchodní rejstřík) 91502  
jednatelé: Öcal Altinkum (předseda), Guido Cruysen  
internet: www.disbon.de

**CAPAROL**