

DISBON

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
podle přílohy č. III vyhlášky č. 305/2011 (EU)

pro výrobek Disboxid 464 EP-Decksiegel (krycí uzavírací vrstva)

DIS-464-001255

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f a ZA.1g
EN 13813: SR - B1,5 - AR1 - IR4
2. Číslo typu, várky nebo série nebo jiný znak za účelem identifikace stavebního výrobku podle článku 11, odstavce 4:
číslo várky: viz obal výrobku
3. Plánovaný účel použití od výrobce nebo plánované účely použití stavebního výrobku podle aplikovatelné harmonizované technické specifikace:
EN 1504-2
výrobek na ochranu povrchových ploch - nátěr
ochrana proti pronikání jiných látek (1.3)
fyzikální odolnost (5.1)
odolnost proti chemikáliím (6.1)

EN 13813
potěrová malta na bázi syntetické pryskyřice pro použití do vnitřních prostorů
4. Jméno, registrovaný obchodní název nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11, odstavce 5:
DISBON GmbH
Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby, která je pověřena plněním úkolů podle článku 12, odstavce 2:
není nutné
6. Systém nebo systémy hodnocení a kontroly stability vlastností stavebního výrobku podle přílohy V:
EN 1504-2:
systém 2+ (pro použití v budovách a technických inženýrských stavbách)

EN 13813:
systém 4 (pro použití do vnitřních prostorů)

7. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, který je registrován harmonizovanou normou:

EN 1504-2, systém 2+:

Notifikovaná osoba KIWA, institut pro výzkum polymerů, Quellenstraße 3, 65439 Flörsheim-Wicker, identifikační číslo 1119, prováděla prvotní inspekci závodu a vlastní kontroly výroby v závodě i průběžný dozor, hodnocení a posuzování vlastní kontroly výroby v závodě podle systému 2+ a vystavila tento dokument:

složka A:

potvrzení o konformitě vlastní kontroly výroby v závodě

č. 1119-CPR-0711

8. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, pro který bylo vystaveno evropské technické hodnocení:

není nutné

9. Prohlášené vlastnosti:

EN 1504-2:

Výrobek se používá v systému na ochranu povrchových ploch:

Disboxid systém PHS OS 8,

skládající se z těchto složek:

Disboxid 460 EP-Ground (základní vrstva)

Disboxid 464 EP-Decksiegel (krycí uzavírací vrstva)

Tabulka č. 1: Vlastnosti v systému výrobků Disboxid systém PHS OS 8

důležité znaky	vlastnosti	harmonizovaná technická specifikace
lineární smršťování	< 0,3 %	EN 1504-2:2004
pevnost v tlaku	třída I	
koeficient tepelné roztažnosti	nedeklarován	
odolnost proti otěru ¹⁾	ztráta hmoty < 3000 mg	
mřížkový řez	nedeklarován	
propustnost CO ₂	S _D > 50 m	
propustnost vodních par	třída III	
kapilární pohlcování vody a propustnost vody	w < 0,1 kg/m ² x h ^{0,5}	
odolnost proti změnám teploty	≥ 2,0 (1,5) ²⁾ N/mm ²	
odolnost proti teplotnímu šoku	nedeklarována	
odolnost proti působení chemikálií	nedeklarována	
odolnost proti silnému chemickému působení	ztráta tvrdosti < 50 %	
schopnost vyplňování trhlin	nedeklarována	
odolnost proti nárazům	třída I	
odtrhávací pokus za účelem posouzení přilnavosti	≥ 2,0 (1,5) ²⁾ N/mm ²	
reakce při požáru	třída E _{fl}	
drsnost	třída III	
umělé vystavení vlivu počasí	nedeklarováno	
antistatické chování	nedeklarováno	
přilnavost na mokřém betonu	nedeklarována	
nebezpečné látky	nedeklarovány	

- ¹⁾ Dále musí být pro systém OS 8 splněny požadavky normy EN 13813.
²⁾ Hodnota v závorkách je nejmenší povolená hodnota pro každý odečet.

EN 13813:

Tabulka č. 2: Vlastnosti podle normy EN 13813

důležité znaky	vlastnosti	harmonizovaná technická specifikace
reakce při požáru	E _{fl} ^{a)}	EN 13813:2002
uvolňování korozivních látek	SR	
propustnost vody	nedeklarována	
odolnost proti opotřebení	≤ AR1	
přílnavost	≥ B1,5	
odolnost proti nárazům	≥ IR4	
izolace proti kročejovému hluku	nedeklarována	
pohlcování hluku	nedeklarováno	
tepelně izolační vlastnosti	nedeklarovány	
chemická odolnost	nedeklarována	

a) Podle rozhodnutí komise č. 2010/85/EU z 09.02.2010 výrobek splňuje podmínky třídy požárních vlastností E, aniž by bylo nutné provedení zkoušky.

10. Vlastnosti výrobku podle bodů 1 a 2 odpovídají prohlášeným vlastnostem podle bodu 9. Za vyhotovení tohoto prohlášení o vlastnostech je odpovědný sám výrobce podle bodu 4.

Podpis za výrobce a jménem výrobce:

Jürgen Krichbaum, vedoucí úseku managementu výrobků

Ober-Ramstadt, 01. července 2013

podpis

.....
(podpis)

CE

1119

DISBON GmbH
Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

09

DIS-464-001255

EN 1504-2:2004

výrobek na ochranu povrchových ploch - nátěr
EN 1504-2:ZA.1d, ZA.1f a ZA.1e

lineární smršťování	< 0,3 %
pevnost v tlaku	třída I
odolnost proti otěru ²⁾	ztráta hmoty < 3000 mg
propustnost CO ₂	s _D > 50 m
propustnost vodních par	třída III
kapilární pohlcování vody a propustnost vody	w < 0,1 kg/m ² x h ^{0,5}
odolnost proti změnám teploty	≥ 2,0 (1,5) ¹⁾ N/mm ²
odolnost proti silnému chemickému působení	ztráta tvrdosti < 50 %
odolnost proti nárazům	třída I
odtrhávací pokus za účelem posouzení přilnavosti	≥ 2,0 (1,5) ¹⁾ N/mm ²
reakce při požáru	třída E _{fl}
drsnost	třída III

¹⁾ Hodnota v závorkách je nejmenší povolená hodnota pro každý odečet.

²⁾ Dále musí být pro systém OS 8 splněny požadavky normy EN 13813 (viz následující stránka).

CE

DISBON GmbH
Roßdörfer Str. 50, 64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-464-001255

EN 13813:2002

potěr na bázi syntetické pryskyřice / nátěr na bázi syntetické pryskyřice
pro použití do vnitřních prostorů
EN 13813: SR - B1,5 - AR1 - IR4

reakce při požáru	E _{fl}
uvolňování korozivních látek	SR
propustnost vody	Nedeklarována
odolnost proti opotřebení	≤ AR1
přilnavost	≥ B1,5
odolnost proti nárazům	≥ IR4

DISBON GmbH - sídlo: D-64372 Ober-Ramstadt - okresní soud Darmstadt HRB (obchodní rejstřík) 91502
jednatelé: Öcal Altinkum (předseda), Guido Cruysen
internet: www.disbon.de

CAPAROL